

TRUPER *expert*CAMBIA DE MARCA 


Disponible a partir del 3er. trimestre 2025

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

CÓDIGO: 100900 CLAVE: SOIN-101M

Mini soldadora inversora 100A, 127V, TRUPER EXPERT

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V)
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 100A CD)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y de energía)
- Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Corriente máxima	100 A CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 30 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	69 V CD
Potencia	3.8 kVA
Rango de corriente	1 FASE (20 A - 100 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Largo de cable	2 m (6.6 ft)
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	10 cm x 18 cm x 25 cm
Peso	2.8 kg (6.2 lb)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	72

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable con tenaza portaelectrodo 1.9 m (6.2 ft), # 7 AWG (10 mm²)Cable con tenaza para tierra 1.8 m (6 ft), # 7 AWG (10 mm²)

Correa

Caretta protectora

Cepillo de alambre

Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija

1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4

Imágenes complementarias



Características técnicas:

**IGBT
INVERTER**

Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

**THERMAL
PROTECT**

Protección térmica contra sobrecarga

**ARC
FORCE**

Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

**ANTI
STICK**

Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

**HOT
START**

Facilita el arranque del arco

**LIFT
TIG**

Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Accesorios incluidos:

Cable con tenaza para tierra: Cable: 1.9 m (6.2 ft) #7 AWG (10 mm²)Cable con tenaza portaelectrodo: Cable: 1.8 m (6 ft) #7 AWG (10 mm²)

Correa



Caretta protectora



Cepillo de alambre



Cable de alimentación con clavija 2m (6.6 ft)



1 kg Electrodo 1/8" E6013-4


© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

<p>Para procesos de electrodo revestido</p>  <p>SMAW-MMA Electrodo revestido</p>	<p>6013 / 6011</p> <p>3/32" 1/8"</p> <p>7018</p> <p>3/32"</p>
--	---



Peso: 5.96 kg (13 lb)

