


TRUPER CÓDIGO: 14928 CLAVE: ACES-4T-14

Aceite semi-sintético, 4 tiempos, 400 ml (14 oz), TRUPER

- Recomendado para motores OHV de 4 tiempos enfriados por aire
- Protegen contra el desgaste y prolongan la vida útil del motor hasta un 50%
- No carboniza, facilita el arranque con bajas emisiones de humo



Especificaciones técnicas	
Grado	SAE 10W-30
Viscosidad cinemática	60.3 a 90.2 cSt
Viscosidad cinemática a 100°C	9.3 a 12.5 cSt
Índice de viscosidad	135
Punto de inflamación	200 °C
Punto de escurrimiento	-31 °C
Color	Ámbar

Datos de empaque	
Empaque individual: envase con etiqueta	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	6
Máster	36
Pallet	1,296

Certificaciones y garantías

Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper



Hoja de Datos de Seguridad		GRUPO TRUPER	
Fecha de Revisión: 20/02/2026		Nivel del Documento: B	
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO			
1.1 Nombre del fabricante o importador:	TRUPER S.A. de C.V.	Imagen del producto	
1.2 Dirección:	Parque Industrial 1, Col. Parque Industrial Ilotepec, C.P. 54257 Ilotepec de Molina Enrique, Estado de México, México.		
1.3 Teléfono de emergencia:	(761) 78 29 100 ext. 5117.		
1.4 Nombre químico:	N/A.		
1.5 Nombre comercial:	ACEITES semi-sintéticos para motor de 4 tiempos.		
1.6 Familia química:	N/A.		
1.7 Fórmula:	N/A.		
Código (s):	14929, 14929.		
Clave (s):	ACES-4T-34, ACES-4T-34.		
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS			
2.1 Clasificación de la sustancia o de la muestra			
Vías de entrada			
Clase 5			
Piel 5i			
Ingestión 5i			
Inhalación 5i			
2.2 Elementos de señalización			
Pictograma de peligro			
Sin Pictograma			
Palabra de advertencia: Atención. Clasificación GHS 5			
Indicaciones de Peligro			
H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión			
H317 Puede provocar una reacción cutánea			
H320 Provoca irritación ocular			
H335 Puede irritar las vías respiratorias			
Consejos de Prudencia			
Prevenición			
P204 Manténgase cuidadosamente con agua después de la manipulación			
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto			
Respuesta			
P301 + P330 + P331 + P312 En caso de ingestión, enjuagarse la boca, no provocar vomito llamar a un centro toxicológico o médico si la persona se encuentra mal			
P302 + P352 En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua			

