

**TRUPER expert**

CÓDIGO: 14991

CLAVE: ACES-2

## Aceite sintético para motor de 2 tiempos, 60 ml

- Cantidad exacta para mezclar con 3 litros de gasolina en máquinas 50:1
- Protege contra el desgaste y prolonga la vida útil del motor hasta un 80%
- Mayor ahorro de combustible



**Cantidades exactas para cada relación de mezcla**

| Relación | Gasolina     | Aceite            |
|----------|--------------|-------------------|
| 50:1     | 1L (0.3 gal) | 4 tapas (20 ml)   |
|          | 2L (0.5 gal) | 8 tapas (40 ml)   |
|          | 3L (0.8 gal) | 12 tapas (60 ml)  |
|          | 3.7L (1 gal) | 16 tapas (80 ml)  |
| 40:1     | 1L (0.3 gal) | 5 tapas (25 ml)   |
|          | 2L (0.5 gal) | 10 tapas (50 ml)  |
|          | 3L (0.8 gal) | 15 tapas (75 ml)  |
|          | 3.7L (1 gal) | 19 tapas (95 ml)  |
| 32:1     | 1L (0.3 gal) | 6 tapas (30 ml)   |
|          | 2L (0.5 gal) | 12 tapas (60 ml)  |
|          | 3L (0.8 gal) | 18 tapas (90 ml)  |
|          | 3.7L (1 gal) | 22 tapas (110 ml) |
| 16:1     | 1L (0.3 gal) | 12 tapas (60 ml)  |
|          | 2L (0.5 gal) | 24 tapas (120 ml) |
|          | 3L (0.8 gal) | 36 tapas (180 ml) |
|          | 3.7L (1 gal) | 44 tapas (220 ml) |


\*Cantidad de gasolina por botella de aceite / Consulte datos con el fabricante de su equipo

| Datos de empaque                        |          |
|---|----------|
| Empaque individual: envase con etiqueta |          |
| Empaque logístico                       | Cantidad |
| Inner                                   | 10       |
| Máster                                  | 80       |
| Pallet                                  | 1,920    |

**Certificaciones y garantías**

Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper



| Especificaciones técnicas                 |               |
|---|---------------|
| Contenido                                 | 60 ml (2 oz)  |
| Mezcla* de gasolina por botella de aceite | 3 L (0.8 gal) |
| Viscosidad cinemática                     | 70 cSt        |
| Índice de viscosidad                      | 140           |
| Número de base total (TBN)                | < 1 mg KOH/g  |
| Cenizas sulfatadas                        | 1.00%         |
| Punto de inflamación                      | >90 °C        |
| Punto de escurrimiento                    | -36 °C        |
| Color                                     | Ámbar         |

**Cantidades exactas para cada relación de mezcla**

| Relación | Gasolina     | Aceite            |
|----------|--------------|-------------------|
| 50:1     | 1L (0.3 gal) | 4 tapas (20 ml)   |
|          | 2L (0.5 gal) | 8 tapas (40 ml)   |
|          | 3L (0.8 gal) | 12 tapas (60 ml)  |
|          | 3.7L (1 gal) | 16 tapas (80 ml)  |
| 40:1     | 1L (0.3 gal) | 5 tapas (25 ml)   |
|          | 2L (0.5 gal) | 10 tapas (50 ml)  |
|          | 3L (0.8 gal) | 15 tapas (75 ml)  |
|          | 3.7L (1 gal) | 19 tapas (95 ml)  |
| 32:1     | 1L (0.3 gal) | 6 tapas (30 ml)   |
|          | 2L (0.5 gal) | 12 tapas (60 ml)  |
|          | 3L (0.8 gal) | 18 tapas (90 ml)  |
|          | 3.7L (1 gal) | 22 tapas (110 ml) |
| 16:1     | 1L (0.3 gal) | 12 tapas (60 ml)  |
|          | 2L (0.5 gal) | 24 tapas (120 ml) |
|          | 3L (0.8 gal) | 36 tapas (180 ml) |
|          | 3.7L (1 gal) | 44 tapas (220 ml) |

\*Cantidad de gasolina por botella de aceite / Consulte datos con el fabricante de su equipo

**EMPAQUE INNER**



Contiene: 10 piezas

Peso: 0.8 kg (1.76 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 8 inner (80 piezas)

Peso: 6.63 kg (14.62 lb)



Tapa dosificadora para la correcta preparación de mezclas



Relieves para un mejor agarre