

TRUPER CÓDIGO: 15006 CLAVE: COMP-25LT

Compresor lubricado, 25L, 3HP, horizontal, 127V, TRUPER

- Para uso en talleres, vulcanizadoras, trabajos de carpintería y pintura
- Arranque automático y manual
- Para manguera de 1/4", 3/8" y 1/2"



116 psi (800 kPa)
Presión máxima de operación

**4.4 CFM @ 40 psi
3.4 CFM @ 90 psi**
Flujo de aire

25 Litros
Capacidad del tanque

3 HP | 2 HP
Potencia máxima | nominal

Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	16

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Especificaciones técnicas

Presión máxima de operación	116 psi (800 kPa)
Flujo de aire	4.4 CFM @ 40 psi 3.4 CFM @ 90 psi
Capacidad del tanque	25 L
Potencia máxima	3 HP
Potencia nominal	2 HP
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	12.5 A
Material del embobinado de motor	Cobre
Velocidad	3,450 rpm
Nivel máxio de ruido	90 dBA
Tipo de aceite	Monogrado SAE 30
Tipo	Monofásico
Largo del cable de alimentación	1.2 m
Dimensiones (Base x Alto x Ancho)	33 x 62 x 52 cm
Peso en vacío	24 kg

Incluye

1 Bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30

