

CÓDIGO: 15345 CLAVE: GEN-80X

Generador portátil 8 kW motor a gasolina, TRUPER

- Motor de 15 HP, OHV (Over Head Valve Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Bobinado de cobre
- Alta potencia con bajo consumo de gasolina
- 28 L de capacidad del tanque de gasolina para 6.5 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque eléctrico (batería incluida) / manual (cuerda retráctil)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- La potencia del motor disminuye un 3.5% por cada 305 m (1000 ft) arriba de 2100 m (6890 ft) sobre el nivel del mar
- Cubierta en receptáculos a prueba de polvo
- · Doble puerto de USB de carga rápida
- Indicador de bajo nivel de aceite
- · Voltímetro digital



Motor OHV



Sensor de nivel bajo de aceite



MAP Sensor, compensador de altura



Protección de sobrecarga



Arranque eléctrico (batería incluida)



Fácil almacenamiento y transporte con mango abatible y ruedas



Arranque manual (cuerda retráctil)



Duración del tanque a trabajo continuo

Certificaciones y garantías



Especificaciones

| ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR | |
|---|---|
| Potencia máxima al arranque | 10,000 W |
| Potencia máxima de operación | 8,000 W |
| Tensión / Frecuencia | 120 V - 240 V / 60 Hz |
| Corriente de arranque | 33 A x fase |
| Número de fases | 2 |
| Nivel de ruido | 97 dB @ 4 m |
| Temperatura ambiente máxima admisible | 40° C |
| Temperatura ambiente mínima admisible | -5° C |
| Altura sobre el nivel del mar | 0 a + 2,600 m |
| Clasificación térmica o calentamiento admisible | F |
| ESPECIFICACIONES DEL MOTOR | |
| Potencia | 15 HP |
| Cilindrada del motor | 420 cc |
| Velocidad sin carga del motor | 3,750 rpm |
| Duración del tanque a trabajo continuo | 6.5 h = 28 L de combustible |
| Tipo de enfriamiento | Aire |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 68 cm x 125 cm x 70 cm |
| Dimensiones de la rueda | 10" (25 cm) x 3" (7.5 cm) |
| Ciclo de trabajo continuo a potencia normal | 30 minutos de descanso por tanque consumido |
| Peso | 94 Kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 2 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- 1 Bolsa de tornillería
- 2 Llaves de arranque
- 1 Llave para bujía
- 2 Llaves españolas
- 1 Desarmador
- 1 Embudo

Carbones de repuesto

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|------------|---|
| 12666 | CB-GRUPO7 | Bolsa con 2 carbones para generadores Grupo 7, TRUPER |
| 101874 | CB-GEN-80X | Carburador para generador a gasolina GEN-80X, TRUPER |

Imágenes complementarias

Páneles de control GEN-80X





Imágenes complementarias



USOS RECOMENDADOS







USO EN DIVERSOS APARATOS







EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 98 kg (216 lb)

