





CÓDIGO: 15345 CLAVE: GEN-80X

## Generador portátil 8 kW motor a gasolina, TRUPER


- Motor de 15 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Bobinado de cobre
- Alta potencia con bajo consumo de gasolina
- 28 L de capacidad del tanque de gasolina para 6.5 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque eléctrico (batería incluida) / manual (cuerda retráctil)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- La potencia del motor disminuye un 3.5% por cada 305 m (1000 ft) arriba de 2100 m (6890 ft) sobre el nivel del mar
- Cubierta en receptáculos a prueba de polvo
- Doble puerto de USB de carga rápida
- Indicador de bajo nivel de aceite
- Voltímetro digital



Motor OHV




Sensor de nivel bajo de aceite



MAP Sensor, compensador de altura




Protección de sobrecarga



Arranque eléctrico (batería incluida)



Fácil almacenamiento y transporte con mango abatible y ruedas



Arranque manual (cuerda retráctil)



Duración del tanque a trabajo continuo

## Certificaciones y garantías



## Especificaciones

## ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

<b>Potencia máxima al arranque</b>	10,000 W
<b>Potencia máxima de operación</b>	8,000 W
<b>Tensión / Frecuencia</b>	120 V - 240 V / 60 Hz
<b>Corriente de arranque</b>	33 A x fase
<b>Número de fases</b>	2
<b>Nivel de ruido</b>	97 dB @ 4 m
<b>Temperatura ambiente máxima admisible</b>	40° C
<b>Temperatura ambiente mínima admisible</b>	-5° C
<b>Altura sobre el nivel del mar</b>	0 a + 2,600 m
<b>Clasificación térmica o calentamiento admisible</b>	F

## ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

<b>Potencia</b>	15 HP
<b>Cilindrada del motor</b>	420 cc
<b>Velocidad sin carga del motor</b>	3,750 rpm
<b>Duración del tanque a trabajo continuo</b>	6.5 h = 28 L de combustible
<b>Tipo de enfriamiento</b>	Aire
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	68 cm x 125 cm x 70 cm
<b>Dimensiones de la rueda</b>	10" (25 cm) x 3" (7.5 cm)
<b>Ciclo de trabajo continuo a potencia normal</b>	30 minutos de descanso por tanque consumido
<b>Peso</b>	94 Kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	2

## País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**

- 1 Bolsa de tornillería
- 2 Llaves de arranque
- 1 Llave para bujía
- 2 Llaves españolas
- 1 Desarmador
- 1 Embudo
- Carbones de repuesto

**Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)**

Código	Clave	Descripción
12666	CB-GRUPO7	Bolsa con 2 carbones para generadores Grupo 7, TRUPER
101874	CB-GEN-80X	Carburador para generador a gasolina GEN-80X, TRUPER

**Imágenes complementarias****Páneles de control GEN-80X**

## Imágenes complementarias




## USOS RECOMENDADOS



## USO EN DIVERSOS APARATOS



## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 98 kg (216 lb)