

**TRUPER** CÓDIGO: 15656 CLAVE: COMP-80LV

**Compresor lubricado, 80L, 3-1/2HP, vertical, 127V, TRUPER**

- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y cárter de aluminio para mayor disipación de calor
- Arranque automático y manual
- Para mangueras de 1/4", 3/8" y 1/2"



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	9

**Certificaciones y garantías**

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

**80 Litros**  
Capacidad del tanque

**4.4 CFM @ 40 psi**  
**3.4 CFM @ 90 psi**  
Flujo de aire

**116 psi**  
**(800 kPa)**  
Presión máxima de operación

**3-1/2 HP | 2-1/2 HP**  
Potencia máxima | nominal

Especificaciones técnicas	
Capacidad del tanque	80 L
Potencia máxima	3-1/2 HP
Potencia nominal	2-1/2 HP
Presión máxima de operación	116 psi (800 kPa)
Flujo de aire	4.4 CFM @ 40 psi   3.4 CFM @ 90 psi
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	12 A
Material del embobinado de motor	Cobre
Velocidad	3,450 rpm
Nivel máximo de ruido	90 dBA
Tipo de aceite	Monogrado SAE 30
Largo del cable de alimentación	1.75 m
Dimensiones (Base x Alto x Ancho)	43 x 123 x 40 cm
Peso en vacío	40 kg

**Incluye**

1 Bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30

