

TRUPER CÓDIGO: 15656 CLAVE: COMP-80LV

Compresor lubricado, 80L, 3-1/2HP, vertical, 127V, TRUPER

- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y cárter de aluminio para mayor disipación de calor
- Arranque automático y manual
- Para mangueras de 1/4", 3/8" y 1/2"



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	9

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

80 Litros
Capacidad del tanque

**4.4 CFM @ 40 psi
3.4 CFM @ 90 psi**
Flujo de aire

**116 psi
(800 kPa)**
Presión máxima de operación

3-1/2 HP | 2-1/2 HP
Potencia máxima | nominal

Especificaciones técnicas	
Capacidad del tanque	80 L
Potencia máxima	3-1/2 HP
Potencia nominal	2-1/2 HP
Presión máxima de operación	116 psi (800 kPa)
Flujo de aire	4.4 CFM @ 40 psi 3.4 CFM @ 90 psi
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	12 A
Material del embobinado de motor	Cobre
Velocidad	3,450 rpm
Nivel máximo de ruido	90 dBA
Tipo de aceite	Monogrado SAE 30
Largo del cable de alimentación	1.75 m
Dimensiones (Base x Alto x Ancho)	43 x 123 x 40 cm
Peso en vacío	40 kg

Incluye
1 Bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30

Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
15656	COMP-80LV	Compresor lubricado, 80L, 3-1/2HP, vertical, 127V, TRUPER
19325	R27-COMP-25/50L	Filtro de aire para compresores 25/50L, TRUPER
19328	R30-COMP-25/50L	Carcasa plástica para compresores 25/50L, TRUPER
102067	R63-COMP-10L	Manómetro para compresores Grupo 1, TRUPER
102068	R52-COMP-50LT	Manómetro para compresores Grupo 2, TRUPER
102082	R63-COMP-50LT	2 patas de goma para compresores Grupo 6, TRUPER
103320	R-COMP-50LV	2 ruedas de repuesto para COMP-50LV y COMP-80LV, TRUPER

