

CÓDIGO: 16889 CLAVE: TPN-776X-2

Llave (pistola) de impacto neumática 3/4", ind, TRUPER

- Impulsor de cuadro 3/4" con anillo de fricción para cambio rápido de dados
- Mecanismo Twin Hammer, dos golpes por vuelta en ambas caras de la embocadura
- 3 velocidades reversibles para mayor control de torque
- Se recomienda utilizar con mangueras de diámetro interno 1/2"
- Para garantizar la eficiencia y durabilidad de la herramienta, coloque una unidad de mantenimiento
- · Compatible con filtro y regulador de presión de aire con módulo de lubricación modelo UNI-LL-1/4, marca Truper®
- Materiales internos en acero al cromo níquel molibdeno, mayor tiempo de vida útil
- Carcasa de aluminio pulido







Twin Hammer

Certificaciones y garantías



Especificaciones

| Cuadro | 3/4" (19 mm) |
|---------------------------------|------------------------|
| Velocidad sin carga | 6,000 rpm |
| Golpes / min | 900 gpm |
| Consumo nominal | 6 CFM @ 90 psi (6 Bar) |
| Máximo torque | 750 lb/ft (1,017 Nm) |
| Entrada de aire | 3/8" NPT |
| Diámetro interno de la manguera | 1/2" (13 mm) |
| Desalojo de aire | Frontal |

| Especificaciones | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Capacidad de tornillos | 3/4" (19 mm) |
| Dimensiones (alto x largo) | 22 cm x 22 cm |
| Ciclo de trabajo | Continuo (lubricar constantemente) |
| Peso | 4.3 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Master | 4 |
| Pallet | 160 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias





Imágenes complementarias

