

TRUPER expert

Cambia de marca 

Disponible a partir del 3er. trimestre 2025

CÓDIGO: 17411 CLAVE: Soin-250

## Soldadora inversora 250A, 220V, TRUPER EXPERT



- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 2 Fases (30 A - 250A CD)
- Voltaje de alimentación: 2 Fases (220 V)
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA) y soldadura de tungsteno (GTAW - TIG)
- Bornes de cambio rápido: 1/2"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/4") y 7018 (Hasta 3/16")
- Display digital y perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora de protección térmica y de energía
- Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)

CC

Corriente constante

CD

Corriente directa

SMAW-MMA  
Electrodo revestidoGTAW-TIG  
Tungsteno

## Certificaciones y garantías



## Especificaciones

Corriente máxima	250 A CD
Bornes	1/2"
Ciclo de trabajo	50% (5 minutos de trabajo por 5 minutos de descanso)
Alimentación	2 FASES (220 V CA / 55 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	76 V CD
Potencia	12.1 kVA

**Especificaciones**

<b>Rango de corriente</b>	2 FASES (30 A - 250 A CD)
<b>Tipos de electrodo</b>	6013, 6011 y 7018
<b>Largo de cable</b>	2 m (6.6 ft)
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	19 cm x 27 cm x 46 cm
<b>Peso</b>	8.7 kg (19 lb)
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	24

**País de origen**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Incluye**

Cable con tenaza para tierra 2.4 m (7.9 ft), # 3 AWG (25 mm<sup>2</sup>)  
 Cable con tenaza portaelectrodo 2.3 m (7.5 ft), # 3 AWG (25 mm<sup>2</sup>)  
 Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) sin clavija  
 Careta plana (tipo paleta)  
 Cepillo de alambre  
 Correa  
 1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4

**Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)**

<b>Código</b>	<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>
14112	AN-GRUPO1	Antorcha TIG con conector 1/2" y conexión para gas, EXPERT
14114	DIF-GRUPO1	Juego de 3 difusores para SOMU-200X y SOMU-250X, TRUPER
14115	BOQ-GRUPO1	Juego de 3 boquillas para SOMU-200X y SOMU-250X, TRUPER
14117	PBOQ-GRUPO1	Juego de 3 portaboquillas para SOMU-200X y SOMU-250X, TRUPER
100288	CAB-300A	Cables con pinza de tierra 300A y conector 1/2", EXPERT

## Imágenes complementarias



## Características técnicas:

**IGBT** INVERTER Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

**THERMAL PROTECT** Protección térmica contra sobrecarga

**ARC FORCE** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

**ANTI STICK** Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

**HOT START** Facilita el arranque del arco

**LIFT TIG** Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

## Accesorios incluidos:



Cable con tenaza para tierra:

Cable: 2.4 m (7.9 ft)  
#3 AWG (25 mm<sup>2</sup>)



Cable con tenaza portaelectrodo:

Cable: 2.3 m (7.5 ft)  
#3 AWG (25 mm<sup>2</sup>)



Correa



Careta protectora





Cepillo de alambre



1 kg Electrodos 1/8" E6013-4

## Imágenes complementarias

Para procesos de electrodo revestido	<b>6013 / 6011</b> 3/32" 1/8" 5/32" 3/16 " 1/4"
 <b>SMAW-MMA</b> Electrodo revestido	<b>7018</b> 3/32" 5/32" 1/8" 3/16 "
 <b>GTAW (TIG)</b> Tungsteno	1 mm (0.039") 1.6 mm (0.062") 2 mm (0.078") 2.4 mm (0.094")