


Aceite sintético para motor de 2 tiempos, 100 ml

- Contenido exacto para mezcla* de gasolina (5 L)
- Protege contra el desgaste y prolonga la vida útil del motor hasta un 80%
- Mayor ahorro de combustible



Especificaciones técnicas	
Contenido	100 ml (3 oz)
Viscosidad cinemática	70 cSt
Índice de viscosidad	140
Número de base total (TBN)	< 1 mg KOH/g
Cenizas sulfatadas	1.00%
Punto de inflamación	>90 °C
Punto de escurrimiento	-36 °C
Color	Ámbar

Datos de empaque	
Empaque individual: envase con etiqueta	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	6
Máster	24
Pallet	1,296

Certificaciones y garantías

Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper



Tapa dosificadora para la correcta preparación de mezclas

Ventana para verificar el nivel de aceite

Relieves para un mejor agarre



Hoja de Datos de Seguridad **GRUPO TRUPER**

Fecha de Revisión: 20/02/2026 Nivel del Documento: E

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Nombre del fabricante o importador:	TRUPER S.A de C.V.	Imagen del producto
1.2 Dirección:	Parque Industrial 1, Col. Parque Industrial Ilotepec, C.P. 54257 Ilotepec de Molina Enriquez, Estado de México, México.	
1.3 Teléfono de emergencia:	(761) 78 29 100 ext. 5117.	
1.4 Nombre químico:	N/A.	
1.5 Nombre comercial:	Aceites sintéticos para motor de 2 tiempos	
1.6 Familia química:	N/A.	
1.7 Fórmula:	N/A.	
Código (s):	17625, 17624, 14991	
Clave (s):	ACES-20, ACES-5, ACES-2	

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la muestra
 Vías de entrada
 Clase 5
 Pel 5
 Ingestión 5
 Inhalación 5

2.2 Elementos de señalización
 Pictograma de peligro
 Sin Pictograma
 Palabras de advertencia Atención. Clasificación GHS 5

Indicaciones de Peligro
 H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión
 H312 Puede provocar una reacción cutánea
 H330 provoca irritación de las vías respiratorias
 H335 puede irritar las vías respiratorias
 Consejo de Prudencia

Prevenición
 P204 Mantener cuidadosamente con agua después de la manipulación
 P270 no comer, beber o fumar mientras se manipula este producto


Respuesta
 P301 + P330 + P331 En caso de ingestión, enjuagarse la boca, no provocar vomito llamar a un centro toxicológico o médico si la persona se encuentra mal
 P302 + P352 En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua



Desbrozadoras



Motosierras



Cortasetos



Fumigadores

Cantidades exactas para cada relación de mezcla

Relación	Gasolina	Aceite
50:1	1L (0.3 gal)	4 tapas (20 ml)
	2L (0.5 gal)	8 tapas (40 ml)
	3L (0.8 gal)	12 tapas (60 ml)
	3.7L (1 gal)	16 tapas (80 ml)
40:1	1L (0.3 gal)	5 tapas (25 ml)
	2L (0.5 gal)	10 tapas (50 ml)
	3L (0.8 gal)	15 tapas (75 ml)
	3.7L (1 gal)	19 tapas (95 ml)
32:1	1L (0.3 gal)	6 tapas (30 ml)
	2L (0.5 gal)	12 tapas (60 ml)
	3L (0.8 gal)	18 tapas (90 ml)
	3.7L (1 gal)	22 tapas (110 ml)
16:1	1L (0.3 gal)	12 tapas (60 ml)
	2L (0.5 gal)	24 tapas (120 ml)
	3L (0.8 gal)	36 tapas (180 ml)
	3.7L (1 gal)	44 tapas (220 ml)

*Cantidad de gasolina por botella de aceite / Consulte datos con el fabricante de su equipo

EMPAQUE INNER



Contiene: 6 piezas

Peso: 0.72 kg (1.59 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (24 piezas)

Peso: 3 kg (6.61 lb)

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial, así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.