


Aceite sintético para motor de 2 tiempos, 100 ml

- Contenido exacto para mezcla* de gasolina (5 L)
- Protege contra el desgaste y prolonga la vida útil del motor hasta un 80%
- Mayor ahorro de combustible



| Especificaciones técnicas | |
|----------------------------|---------------|
| Contenido | 100 ml (3 oz) |
| Viscosidad cinemática | 70 cSt |
| Índice de viscosidad | 140 |
| Número de base total (TBN) | < 1 mg KOH/g |
| Cenizas sulfatadas | 1.00% |
| Punto de inflamación | >90 °C |
| Punto de escurrimiento | -36 °C |
| Color | Ámbar |

| Datos de empaque | |
|---|----------|
| Empaque individual: envase con etiqueta | |
| Empaque logístico | Cantidad |
| Inner | 6 |
| Máster | 24 |
| Pallet | 1,296 |

Certificaciones y garantías

Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

Cantidades exactas para cada relación de mezcla

| Relación | Gasolina | Aceite |
|----------|--------------|-------------------|
| 50:1 | 1L (0.3 gal) | 4 tapas (20 ml) |
| | 2L (0.5 gal) | 8 tapas (40 ml) |
| | 3L (0.8 gal) | 12 tapas (60 ml) |
| | 3.7L (1 gal) | 16 tapas (80 ml) |
| 40:1 | 1L (0.3 gal) | 5 tapas (25 ml) |
| | 2L (0.5 gal) | 10 tapas (50 ml) |
| | 3L (0.8 gal) | 15 tapas (75 ml) |
| | 3.7L (1 gal) | 19 tapas (95 ml) |
| 32:1 | 1L (0.3 gal) | 6 tapas (30 ml) |
| | 2L (0.5 gal) | 12 tapas (60 ml) |
| | 3L (0.8 gal) | 18 tapas (90 ml) |
| | 3.7L (1 gal) | 22 tapas (110 ml) |
| 16:1 | 1L (0.3 gal) | 12 tapas (60 ml) |
| | 2L (0.5 gal) | 24 tapas (120 ml) |
| | 3L (0.8 gal) | 36 tapas (180 ml) |
| | 3.7L (1 gal) | 44 tapas (220 ml) |

*Cantidad de gasolina por botella de aceite / Consulte datos con el fabricante de su equipo

EMPAQUE INNER



Contiene: 6 piezas

Peso: 0.72 kg (1.59 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (24 piezas)

Peso: 3 kg (6.61 lb)