

TRUPER *expert*

CÓDIGO: 17625 CLAVE: ACES-20

Aceite sintético para motor de 2 tiempos, 400 ml

- Protegen contra el desgaste y prolongan la vida útil del motor hasta un 80%
- Con estabilizador
- Contenido exacto para mezcla* de gasolina (20 L)
- Para mezclas* 50:1, 40:1, 32:1 y 16:1
- Bote con relieves para un mejor agarre, boca fácil de verter y ventana para verificar el nivel de aceite
- Máximo desempeño, mayor ahorro de combustible, baja emisión de humo
- Tapa dosificadora para la correcta preparación de mezclas
- Índice de viscosidad mayor a 140

**Certificaciones y garantías**

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Contenido	400 ml (14 oz)
Mezcla* de gasolina por botella de aceite	20 L (5.2 gal)
Viscosidad cinemática a 40°C	70 sCt
Índice de viscosidad	140
Punto de inflamación	>90° C
Punto de escurrimiento	-36° C
Empaque individual	Envase con etiqueta
Inner	6
Master	36
Pallet	1296

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 14 cm (5 1/2") Ancho: 5.1 cm (2") Largo: 8.5 cm (3 1/4") Peso: 0.4 kg (0.88 lb)
Inner	Medidas: Alto: 16.3 cm (6 1/2") Ancho: 16.6 cm (6 1/2") Largo: 18.3 cm (7 1/4") Peso: 2.48 kg (5.47 lb)
Master	Medidas: Alto: 33.5 cm (13 1/4") Ancho: 18.4 cm (7 1/4") Largo: 38.2 cm (15") Peso: 10.04 kg (22.13 lb)

Imágenes complementarias

GRUPO TRUPER

Fecha de Revisión: 20/02/2026 Nivel del Documento: E

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Nombre del fabricante o importador:	TRUPER S.A de C.V.	
1.2 Dirección:	Parque Industrial 1, Col. Parque Industrial Iliotepec, C.P. 54257 Iliotepec de Molina Enriquez, Estado de México, México.	
1.3 Teléfono de emergencia:	(761) 78 29 100 ext. 5117.	
1.4 Nombre químico:	N/A.	
1.5 Nombre comercial:	Aceites sintéticos para motor de 2 tiempos	
1.6 Familia química:	N/A.	
1.7 Fórmula:	N/A.	
Código (s):	17625, 17624, 14991	
Clave (s):	ACES-20, ACES-5, ACES-2	

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la muestra
 Vías de entrada
 Ojos SI
 Piel SI
 Ingestión SI
 Inhalación SI


2.2 Elementos de señalización
 Pictograma de peligro
 Sin Pictograma
 Palabra de advertencia **Atención**. Clasificación GHS 5

Indicaciones de Peligro
 H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión
 H317 puede provocar una reacción cutánea
 H320 provoca irritación ocular
 H335 puede irritar las vías respiratorias
 Consejo de Prudencia
Prevención
 P264 lavarse cuidadosamente con agua después de la manipulación
 P270 no comer, beber o fumar mientras se manipula este producto


Respuesta
 P301 + P330 + P331 + P312 En caso de ingestión, enjuagarse la boca, no provocar vomito llamar a un centro toxicológico o medico si la persona se encuentra mal
 P302 + P352 En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua



Desbrozadoras



Motosierras



Cortasetos



Fumigadores

Cantidades exactas para cada relación de mezcla

Relación	Gasolina	Aceite
50:1	1L (0.3 gal)	4 tapas (20 ml)
	2L (0.5 gal)	8 tapas (40 ml)
	3L (0.8 gal)	12 tapas (60 ml)
	3.7L (1 gal)	16 tapas (80 ml)
40:1	1L (0.3 gal)	5 tapas (25 ml)
	2L (0.5 gal)	10 tapas (50 ml)
	3L (0.8 gal)	15 tapas (75 ml)
	3.7L (1 gal)	19 tapas (95 ml)
32:1	1L (0.3 gal)	6 tapas (30 ml)
	2L (0.5 gal)	12 tapas (60 ml)
	3L (0.8 gal)	18 tapas (90 ml)
	3.7L (1 gal)	22 tapas (110 ml)
16:1	1L (0.3 gal)	12 tapas (60 ml)
	2L (0.5 gal)	24 tapas (120 ml)
	3L (0.8 gal)	36 tapas (180 ml)
	3.7L (1 gal)	44 tapas (220 ml)

*Cantidad de gasolina por botella de aceite / Consulte datos con el fabricante de su equipo

EMPAQUE INNER



Contiene: 6 piezas

Peso: 2.48 kg (5.47 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (24 piezas)

Peso: 10.04 kg (22.13 lb)