


TRUPER



CÓDIGO: 18153 CLAVE: TALI-12A2

**Taladro/destornillador 3/8", 12V, 1 batería 2Ah, PRO**

- Sistema de batería compatible con familia Truper
- 2 velocidades mecánicas (selector de velocidad y torque con 15 niveles de ajuste)
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Batería ion litio 12 V
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Batería con indicador de nivel de carga
- Mango con grip antiderrapante

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Broquero	3/8"
Torque (2)	Nivel 1: 11.8 Lb/ft (16 Nm) / Nivel 2: 4 lb/ft (5.5 Nm)
Velocidades (2)	Nivel 1: 0 - 350 / Nivel 2: 0 - 1,200 rpm
Ø Perforación máxima en metal:	3/8" (10 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	3/4" (19 mm)
Tiempo de recarga	1 hora 30 minutos
Batería: Capacidad / Tensión	2 Ah / 12 V
Especificaciones del cargador	127 V / 60 Hz / 40 W
Dimensiones (Largo x Ancho)	20 cm x 22 cm
Peso	1.1 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	192

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**

1 Cargador

1 Batería ion litio, 2 Ah

1 Punta doble (Cruz y plana)

**Refacciones**

<b>Código</b>	<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>
12333	BAT-12A2	Batería ion litio, 12V, para ROTI-20A y TALI-12A2
12335	CAR-INA2	Cargador de baterías de ion litio de 12 y 20 V, TRUPER PRO
101183	INT-TR-12A	Interruptor de repuesto para ROTI-12A y TALI-12A2, TRUPER
101186	BRO-TR-12A	Broquero 3/8" sin llave, para máquinas inalámbricas, TRUPER
101187	CLIP-TR-1220A	Clip para cinturón para ROTI-20A/12A y TALI-20A/12A2, TRUPER

**Imágenes complementarias**



### EMPAQUE INDIVIDUAL



### EMPAQUE MASTER



© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

