




CÓDIGO: 18242 CLAVE: TPN-731-EX

Llave pistola de impacto neumática 1/2 TRUPER

- Impulsor de cuadro 1/2" con anillo de fricción para cambio rápido de dados
- Mecanismo Rocking Dog, un golpe en cada giro de la embocadura, para trabajos ligeros
- 3 velocidades reversibles para mayor control de torque
- Se recomienda utilizar con mangueras de diámetro interno 3/8"
- Para garantizar la eficiencia y durabilidad de la herramienta, coloque una unidad de mantenimiento (FRL)
- Compatible con filtro y regulador de presión de aire con módulo de lubricación modelo UNI-LL-1/4, marca Truper®
- Materiales internos en acero al cromo vanadio
- Carcasa de aluminio pulido y grip antiderrapante



Cuadro



Mecanismo
Rocking dog

Certificaciones y garantías



Especificaciones

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Cuadro | 1/2" |
| Velocidad sin carga | 6,500 rpm |
| Golpes / min. | 1,100 gpm |
| Consumo nominal | 4 CFM @ 90 psi (6 Bar) |
| Máximo torque | 250 lb/ft (339 Nm) |
| Entrada de aire | 1/4" NPT |
| Diámetro interno de la manguera | 3/8" (10 mm) |
| Capacidad de tornillos | 5/8" (16 mm) |
| Desalojo de aire | Inferior |

Especificaciones

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Dimensiones (alto x largo) | 19 cm x 19 cm |
| Ciclo de trabajo | Continuo (lubricar constantemente) |
| Peso | 2.1 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Master | 4 |
| Pallet | 256 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

