


TRUPER



CÓDIGO: 19323    CLAVE: ROEL-60N

Rotomartillo SDS Plus/destornillador 6 J,  
1600W, INDUSTRIAL

- 4 Funciones: Taladro, Cincelado, Rotomartillo y Cincel + ángulo ajustable
- Motor montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Para perforar y cincelar en concreto, ladrillo, porcelanato, metal y madera



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Velocidad	850 rpm
Golpes/min	4,780 gpm
Largo de cable	1.9 m
Consumo	12.5 A
Ø Máximo de perforación en concreto	1 1/4" (32 mm)
Ø Máximo de perforación en metal	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en madera	1 9/16" (40 mm)
Posiciones de ángulo de cincel	30
Dimensiones (Largo x Alto)	38 x 25 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Peso	5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

Especificaciones	
Master	2
Pallet	40

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)	
Empaque Individual	<b>Medidas:</b> Alto: 21.2 cm (8 1/2") Ancho: 29.2 cm (11 1/2") Largo: 44 cm (17 1/2") <b>Peso:</b> 7 kg (15.43 lb)
Master	<b>Medidas:</b> Alto: 23 cm (9") Ancho: 46 cm (18") Largo: 59.5 cm (23 1/2") <b>Peso:</b> 14.7 kg (32.41 lb)

País de origen
Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye
1 Mango auxiliar
1 Varilla de control de profundidad
1 Llave de 2 puntas
1 Guardapolvo
2 Carbones de repuesto
1 Grasa
1 Maleta

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
14096	CB-ROEL-60N	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROEL-60N, TRUPER
101376	INT-ROEL-60N	Interruptor de repuesto para ROEL-60N, TRUPER
101412	MAN-ROEL-60N	Mango de repuesto para ROEL-60N, TRUPER

Imágenes complementarias



Incluye maleta 16" de poliéster



MALE- 16

EMPAQUE MASTER



Contiene: 2 piezas

Peso: 14.7 kg (32.4 lb)

Imágenes complementarias

