

TRUPER




CÓDIGO: 19372 CLAVE: TPN-731EK

Kit de llave pistola de impacto 1/2 estuche plástico

- Impulsor de cuadro 1/2" con anillo de fricción para cambio rápido de dados
- Mecanismo Rocking Dog, un golpe en cada giro de la embocadura, para trabajos ligeros
- 3 velocidades reversibles para mayor control de torque
- Se recomienda utilizar con mangueras de diámetro interno 3/8"
- Para garantizar la eficiencia y durabilidad de la herramienta, coloque una unidad de mantenimiento (FRL)
- Compatible con filtro y regulador de presión de aire con módulo de lubricación modelo UNI-LL-1/4, marca Truper®
- Materiales internos en acero al cromo vanadio
- Carcasa de aluminio pulido y grip antiderrapante
- Estuche con broches metálicos



Cuadro



Mecanismo Rocking Dog

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Cuadro	1/2"
Velocidad sin carga	6,500 rpm
Golpes / min.	1,100 gpm
Consumo nominal	4 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Máximo torque	250 lb-ft (339 Nm)
Entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de la manguera	3/8" (10 mm)
Capacidad de tornillos	5/8" (16 mm)

Especificaciones

Desalojo de aire	Inferior
Dimensiones (Alto x largo)	19 x 19 cm
Ciclo de trabajo	Continuo (Lubrique constantemente)
Peso	4 kg (con accesorios)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	96

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Llave de impacto TPN-731-EX

10 Dados 3/8" a 15/16"

Extensión 5"

Aceite lubricante

Filtro de aceite

Llave Allen

Niple de 1/4" NPT

Estuche plástico

Imágenes complementarias



1/2" Impulsor de cuadro con anillo de fricción para cambio rápido de dados

Mecanismo ROCKING DOG
da un golpe en cada giro de la embocadura, para trabajo ligeros



3 Velocidades reversible
Control de velocidad y sentido de rotación

Desalojo de aire
Evita molestias al operador

1/4 NPT Conexión de entrada de aire



Imágenes complementarias

