




PRETUL

CÓDIGO: 21680 CLAVE: COMP-20LP-260

Compresor lubricado de aire, 20 L, 220 V/60 Hz, PRETUL

- Motor monofásico de 2 1/2 HP con bobinas de aluminio
- Presostato con 2 manómetros (presión máxima del tanque y presión de salida regulable)
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para manguera con diámetro de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Tubos de descarga en cobre

**Especificaciones**

Capacidad del tanque	20 L
Potencia máxima	2 1/2 HP
Potencia nominal	1 1/2 HP
Presión máxima de operación	116 psi
Flujo de aire	4.2 CFM @ 40 psi / 3.2 CFM @ 90 psi
Nivel de ruido	90 dBA máximo
Velocidad	3,450 rpm
Tipo	Monofásico
Consumo	6.8 A
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz
Dimensiones (Base x Alto x Fondo) Incluye manubrio	34 cm x 58 cm x 53 cm
Peso	21 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	8

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Botella de aceite de 250 ml

Filtro de aire

Tapón del depósito de aceite

2 ruedas

Soporte frontal de hule

Bolsa con tornillería

Imágenes complementarias

