


**TRUPER** CÓDIGO: 14928 CLAVE: ACES-4T-14

**Aceite semi-sintético, 4 tiempos, 400 ml (14 oz), TRUPER**

- Recomendado para motores OHV de 4 tiempos enfriados por aire
- Protegen contra el desgaste y prolongan la vida útil del motor hasta un 50%
- No carboniza, facilita el arranque con bajas emisiones de humo



| Especificaciones técnicas     |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Grado                         | SAE 10W-30      |
| Viscosidad cinemática         | 60.3 a 90.2 cSt |
| Viscosidad cinemática a 100°C | 9.3 a 12.5 cSt  |
| Índice de viscosidad          | 135             |
| Punto de inflamación          | 200 °C          |
| Punto de escurrimiento        | -31 °C          |
| Color                         | Ámbar           |

| Datos de empaque                        |          |
|---|----------|
| Empaque individual: envase con etiqueta |          |
| Empaque logístico                       | Cantidad |
| Inner                                   | 6        |
| Máster                                  | 36       |
| Pallet                                  | 1,296    |

| Certificaciones y garantías  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper</li> </ul> |

Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

**Hoja de Datos de Seguridad**

**GRUPO TRUPER**

Fecha de Revisión: 20/02/2026 Nivel del Documento: II

**1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1.1 Nombre del fabricante o importador: | TRUPER S.A. de C.V.  | Imagen del producto   |
| 1.2 Dirección:                          | Parque Industrial 1, Col. Parque Industrial Jilotepec, C.P. 54257 Jilotepec de Molina Enríquez, Estado de México, México |  |
| 1.3 Teléfono de emergencia:             | (761) 78 29 100 ext. 5117.   |   |
| 1.4 Nombre químico:                     | N/A.   |   |
| 1.5 Nombre comercial:                   | Azúles semi-sintéticos para motor de 4 tiempos.  |   |
| 1.6 Familia química:                    | N/A.   |   |
| 1.7 Fórmula:                            | N/A.   |   |
| Código (s):                             | 14928, 14929.  |   |
| Clave (s):                              | ACES-4T-14, ACES-4T-34.  |   |

**2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**

**2.1 Clasificación de la sustancia o de la muestra**  
 Vía de entrada:  
 Ojos: Si  
 Piel: Si  
 Ingestión: Si  
 Inhalación: Si

**2.2 Elemento de señalización**  
 Pictograma del peligro:  
 Sin Pictograma  
 Palabra de advertencia: Atención. Clasificación GHS 5

**Indicaciones de Peligro:**  
 H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión  
 H317 Puede provocar una reacción cutánea  
 H330 Provoca irritación ocular  
 H335 Puede irritar las vías respiratorias  
 Consejo de Prudencia:

**Prevenición:**  
 P264 Lavarse cuidadosamente con agua después de la manipulación  
 P270 no comer, beber o fumar mientras se manipula este producto

**Respuesta:**  
 P301 + P330 + P331 + P312 En caso de ingestión, enjuagarse la boca, no provocar vomito llamar a un centro toxicológico o médico si la persona se encuentra mal  
 P302 + P352 En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua

**EMPAQUE INDIVIDUAL**



**Alto:**  
14.2 cm  
(5 1/2")

**Ancho:**  
5.2 cm  
(2")

**Largo:**  
8.5 cm  
(3 1/4")

**Peso: 0.39 kg (0.86 lb)**

**EMPAQUE INNER**



**Alto:**  
16.4 cm  
(6 1/2")


**Ancho:**  
16.5 cm  
(6 1/2")

**Largo:**  
18 cm  
(7")

**Contiene: 6 piezas**

**Peso: 2.48 kg (5.47 lb)**

**EMPAQUE MASTER**



**Alto:**  
20 cm  
(7 3/4")

**Ancho:**  
35 cm  
(13 3/4")

**Largo:**  
51 cm  
(20")

**Contiene: 6 inner (36 piezas)**

**Peso: 15.28 kg (33.69 lb)**