

PRETUL CÓDIGO: 23066 CLAVE: COMP-40LP

Compresor lubricado, 40L, 3HP, horizontal, 127V, PRETUL

- Para uso en talleres, vulcanizadoras, trabajos de carpintería y pintura
- Arranque automático y manual
- Para manguera de 1/4", 3/8" y 1/2"



116 psi (800 kPa)
Presión máxima de operación

3 HP | 2 HP
Potencia máxima | nominal

40 Litros
Capacidad del tanque

4.2 CFM @ 40 psi
3.2 CFM @ 90 psi
Flujo de aire

Especificaciones técnicas

Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	12 A
Material del embobinado de motor	Aluminio
Velocidad	3,450 rpm
Nivel máximo de ruido	90 dBA
Tipo de aceite	Monogrado SAE 30
Tipo	Monofásico
Largo del cable de alimentación	1.3 m
Dimensiones (Base x Alto x Ancho)	36 cm x 64 cm x 64 cm
Peso en vacío	26 kg

Incluye

1 Botella de 250 ml de aceite monogrado SAE30

Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	4

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

