


PRETUL



CÓDIGO: 25043 CLAVE: DES-300P2

Desbrozadora eléctrica 300 W mango "D", 9" corte, PRETUL

- Motor de 300 W
- Eje de nylon
- Soporte de antebrazo, para mayor control
- Rápido desensamblaje libre de herramientas para fácil almacenaje




Mango multiposición



Ligera para fácil manejo



Uso profesional ligero

127V/
60Hz

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Potencia | 300 W |
| Velocidad | 11,000 rpm |
| Diámetro de corte | 9" (23 cm) |
| Máximo diámetro de hilo recomendado | 1.6 mm |
| Largo del cable de alimentación | 23 cm |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Consumo | 2.7 A |
| Ciclo de trabajo | 20 minutos de trabajo por 10 minutos de descanso. Máximo 1.5 horas |
| Peso | 1.5 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Master | 4 |
| Pallet | 80 |

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER****Incluye**

Carrete con hilo de 1.6 mm

Guarda protectora

Mango auxiliar

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 16942 | HTA-65B | Hilo redondo, para desbrozadora, 1.6mm x 15m, tarjeta, TRUPER |
| 17605 | HTA-65 | Hilo redondo, para desbrozadora, 1.6mm x 15m, blíster TRUPER |
| 20022 | HIDE-65P | Hilo redondo, para desbrozadora, 1.6mm x15m, tarjeta, PRETUL |
| 27051 | CB-DES-300P2 | Bolsa con 2 carbones de repuesto para DES-300P2, PRETUL |
| 27052 | RET-DES-300P2 | Retenedor de carrete de repuesto para DES-300P2/P3, PRETUL |
| 27053 | TAP-DES-300P2 | Cubierta de repuesto para DES-300P2/P3, PRETUL |
| 27054 | REP-DES-300P2 | Repuesto de carrete con hilo para DES-300P2/P3, PRETUL |

Imágenes complementarias**Guía de referencia para uso de hilo**

Desmalezadora a gasolina DES-300P2

Recomendaciones:

- Utilizar un hilo diferente al indicado puede causar daños severos al motor
- Para un mejor rendimiento se recomienda que el hilo sea sumergido en agua 24 hrs. antes de usarlo o cuando note que se ha vuelto quebradizo.

| HILO | CLAVE | DIÁMETRO | APLICACIONES | |
|---------|-------------------------------|----------|--------------|--------|
| | | | CÉSPED | MALEZA |
| REDONDO | HTA-65B HTA-65 HIDE-65P | ● 1.6 mm | Sí | |

Imágenes complementarias

