






PRETUL

CÓDIGO: 29932 CLAVE: TAPI-8P

**Taladro de banco 8", 1/3 HP (250 W),
broquero 1/2", PRETUL**

- 5 Velocidades que se ajustan para los diferentes diámetros de perforación
- Broquero de cambio rápido de 1/2" sin llave, permite manualmente el cambio de accesorios
- Interruptor de encendido con llave de seguridad, el taladro no puede ser puesto en marcha sin la llave
- Tapa de cubierta para poleas que permite verificar y cambiar de forma fácil y segura las velocidades
- Tope de profundidad con graduación en sistema métrico y standard con seguro de ajuste rápido para perforaciones repetitivas a una misma altura
- Mesa inclinable hasta 45° (izquierda y derecha)
- Base ranurada para la colocación de prensas y mordazas, que ajustan los materiales cuando se requiere mayor control y estabilidad durante la perforación
- Maneral de 3 brazos con manijas antiderrapantes para mayor control del operador
- Luz para iluminar el área de trabajo

Mesa inclinable
 $\pm 45^\circ$ Broquero de
llaveMesa inclinable
 $\pm 45^\circ$ Diámetro de
giro**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones	
Potencia nominal	1/3 HP (250 W)
Broquero	1/2" (13 mm)
Diámetro de giro	8" (20 cm)
Cono de árbol	B16
Velocidad variable (5)	760 - 3,070 rpm
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	23 x 58 x 43 cm
Mesa de trabajo	(6" x 6") 16 x 16 cm
Altura máxima de trabajo	(8") 20 cm
Tope máximo de profundidad	5 cm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	2.5 A
Ciclo de trabajo	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Peso	13 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	24

País de origen
Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Grupo Truper

Incluye
1 Broquero
1 Llave de broquero
1 Llave hexagonal
3 Manijas

Imágenes complementarias

Velocidades en revoluciones por minuto (rpm)

