

CÓDIGO: 15347 CLAVE: ROTO-1/2A8-2

Rotomartillo 1/2", profesional, 220V, 700W

- Motor de 700 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar de plástico con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Varilla de control de profundidad
- Para perforaciones en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo
- Mango ergonómico con grip antiderrapante



Tipo europeo (2 pines)

Certificaciones y garantías





Especificaciones	
Broquero	1/2" (13 mm)
Potencia	700 W
Velocidad	0 - 3,100 rpm
Golpes / min	0 - 50,000 gpm
Ø Perforación máxima en concreto:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en metal:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	1" (25 mm)
Tensión / Frecuencia	220 V / 50 Hz o 60 Hz
Consumo	2.95 A
Dimensiones (Largo x Alto)	30 cm x 21 cm
Ciclo de trabajo	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas
Peso	1.9 kg
Empaque individual	Caja

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 24.1 cm (9 1/2") Ancho: 7.5 cm (3") Largo: 31.1 cm (12 1/4") Peso: 2.2 kg (4.85 lb)
Inner	Medidas: Alto: 25.7 cm (10 1/4") Ancho: 23.5 cm (9 1/4") Largo: 32.2 cm (12 3/4") Peso: 7 kg (15.43 lb)
Master	Medidas: Alto: 53 cm (20 3/4") Ancho: 34.5 cm (13 1/2") Largo: 48.7 cm (19 1/4") Peso: 28.6 kg (63.05 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Varilla de control de profundidad

Mango auxiliar

Llave para broquero

Imágenes complementarias





Ficha Técnica

Imágenes complementarias

