

CÓDIGO: 46036 CLAVE: CV-581

Codo oreja 90° PPR, 1/2", hembra con inserto metálico, FOSET

- Cuerpo de PPR (Polipropileno Copolímero Random)
- Inserto roscable de latón niquelado
- · Para unir por termofusión
- Resistente a la corrosión, oxidación, incrustaciones y a los rayos UV
- Alta resistencia al impacto y vibraciones, aptos para zonas sísmicas
- · Para conducción de agua fría y caliente

Certificaciones y garantías



Diámetro nominal1/2"Diámetro interno20 mmTipo de rosca1/2" - 14 NPTPresión máxima a 20 °C24 kgf/cm² / 340 PSIPresión máxima a 95 °C6 kgf/cm² / 90 PSIEmpaque individualGranelInner10Master130Pallet9360	Especificaciones	
Tipo de rosca 1/2" - 14 NPT Presión máxima a 20 °C 24 kgf/cm² / 340 PSI Presión máxima a 95 °C 6 kgf/cm² / 90 PSI Empaque individual Granel Inner 10 Master 130	Diámetro nominal	1/2"
Presión máxima a 20 °C 24 kgf/cm² / 340 PSI Presión máxima a 95 °C 6 kgf/cm² / 90 PSI Empaque individual Granel Inner 10 Master 130	Diámetro interno	20 mm
Presión máxima a 95 °C 6 kgf/cm² / 90 PSI Empaque individual Granel Inner 10 Master 130	Tipo de rosca	1/2" - 14 NPT
Empaque individual Granel Inner 10 Master 130	Presión máxima a 20 °C	24 kgf/cm² / 340 PSI
Inner 10 Master 130	Presión máxima a 95 °C	6 kgf/cm² / 90 PSI
Master 130	Empaque individual	Granel
	Inner	10
Pallet 9360	Master	130
1 unet	Pallet	9360

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



