

VOLTECK Basic



CÓDIGO: 22041 CLAVE: REF-401L

Reflector LED para exteriores 20W 6500K, VOLTECK BASIC

- **Ahorra hasta 85%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado resistente a la intemperie
- Soporte ajustable
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	20 W
Flujo luminoso	1 600 lm
Tensión Frecuencia	120 - 220 V 60 Hz
Corriente	175 mA - 92 mA
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
Fuente de luz	LED integrado
Grado IP	65
Dimensiones (alto x largo x fondo)	9 cm x 11 cm x 3 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	40
Pallet	1280

Incluye

Driver

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.21 kg (0.46 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 0.46 kg (1.01 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 20 inner (40 piezas)

Peso: 9.66 kg (21.3 lb)

