

TRUPER




CÓDIGO: 45903 CLAVE: LLN-8C

Rueda neumática 8" para eje central, Truper

- Rueda de caucho absorbe impactos y vibraciones con rin de acero
- Más ligera y rodada más suave que la rueda de hule sólido
- 2 Baleros con rodamientos de bolas de alta durabilidad
- Cámara con válvula tipo Schrader
- Compatible con plataformas y carros de carga



2 baleros



Eje central

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Carga máxima	80 Kg
Presión máxima	30 PSI
Diámetro	8" (200 mm)
Pisada	2 1/4" (55 mm)
Diámetro de eje	5/8" (16 mm)
Largo de eje	2" (50 mm)
Diámetro de rin	5" (125 mm)
Empaque individual	Caballete
Inner	2
Master	10
Pallet	200



País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
45905	CM-8	Cámara para rueda neumática de 8", Truper
45907	N8	Rueda neumática de 8" sin cámara, Truper


Imágenes complementarias



Para rodajas con eje central de 5/8"



Para plataformas



Imágenes complementarias

Para carros de carga

