



CÓDIGO: 40113 CLAVE: CAB-12B-500

Metro de cable THHW-LS 12 AWG blanco en carrete de 500 m

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC retardante a la propagación de la flama
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y lugares expuestos a la luz solar
- Su color indica que es neutro para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



Especificaciones

Color	Blanco
Calibre	12 AWG
Número de hilos	19
Tensión máxima de operación	600 V
Consumo de corriente (60 °C / 75 °C/ 90 °C)	20 A / 25 A / 30 A
Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito	75° C / 90° C / 105° C / 150° C
Sección transversal*	3.31 mm²
Diámetro de cable aproximado*	3.86 mm
Espesor de aislamiento aproximado*	0.76 mm

Especificaciones

Peso aproximado*	20.1 kg
Empaque individual	Carrete plástico de 500 m
Inner	500
Pallet	24000

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

