

**VOLTECK** CÓDIGO: 40002 CLAVE: CAUR-210

**Metro de cable uso extra rudo 2 x 10 AWG en rollo de 100 m**

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico individual de PVC
- Colores para facilitar su identificación de las instalaciones eléctricas: El color blanco como neutro y color negro como activo
- Resistente a la abrasión, humedad y agentes químicos




**10 AWG**  
Calibre

**600 V**  
Tensión máxima

Especificaciones técnicas	
Número de conductores	2
Número de hilos por conductor	105
Capacidad máxima	30 A
Diámetro exterior*	11.76 mm
Sección transversal*	5.26 mm <sup>2</sup>
Espesor de aislamiento cubierta*	1.10 mm
Temperatura de operación ambiente húmedo	45 °C
Temperatura máxima ambiente seco	50 °C
Temperatura máxima sobrecarga	60 °C
Temperatura máxima cortocircuito	75 °C
*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura	

Datos de empaque	
Empaque individual: Rollo de 100 m	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	100
Pallet	4500

**Certificaciones y garantías**

Cumple la norma NOM-063-SCFI 

Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

