


## Ultracraft



CÓDIGO: 40025 CLAVE: PA-MA-U

### Esmalte acrílico en aerosol, marfil, Ultra

- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
- Ideal para metal, plásticos, madera, cerámica y más



### Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

### Especificaciones

<b>Color</b>	Marfil
<b>Contenido neto</b>	400 ml (13.5 fl. Oz.)
<b>Porcentaje de sólidos</b>	18% mínimo / 19% máximo
<b>Viscosidad</b>	10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C)
<b>Tiempo de secado</b>	10 min
<b>Preparación de la superficie</b>	La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura. Utilice papel periódico para proteger el área alrededor de la superficie a pintar. Use en áreas adecuadamente ventiladas.
<b>Mezclado</b>	Agite durante 2 minutos antes de aplicar y periódicamente durante la aplicación para lograr un acabado uniforme
<b>Método de aplicación</b>	Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical. Deje secar 10 min. antes de aplicar una segunda mano.
<b>Limpieza del equipo</b>	Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte. En caso de que la válvula se tape, utilice una aguja o alambre delgado y thinner para destaparla.

### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

