Ultracraft



CÓDIGO: 40027 CLAVE: PA-CR-U

Esmalte en aerosol, cromo metálico, Ultra

- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
- Ideal para metal, plásticos, madera, cerámica y más





No daña la capa de ozono

Uso en interiores y

exteriores

Certificaciones y garantías

 Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

| Especificaciones | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Color | Cromo |
| Contenido neto | 400 ml (13.5 fl. Oz.) |
| Porcentaje de sólidos | 29% mínimo / 31% máximo |
| Viscosidad | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) |
| Tiempo de secado | 10 min |

| Información para aplicación | |
|------------------------------|--|
| Preparación de la superficie | La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura. Utilice papel periódico para proteger el área alrededor de la superficie a pintar. Use en áreas adecuadamente ventiladas. |
| Mezclado | Agite durante 2 minutos antes de aplicar y periódicamente durante la aplicación para lograr un acabado uniforme |
| Método de aplicación | Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical. Deje secar 10 min. antes de aplicar una segunda mano. |
| Limpieza del equipo | Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte. En caso de que la válvula se tape, utilize una aguja o alambre delgado y thinner para destaparla. |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER