


## Ultracraft



CÓDIGO: 40030 CLAVE: PA-AL-U

### Esmalte acrílico en aerosol, aluminio, Ultra

- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
- Ideal para metal, plásticos, madera, cerámica y más



### Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

### Especificaciones

Color	Aluminio
Contenido neto	400 ml (13.5 fl. Oz.)
Porcentaje de sólidos	28% mínimo / 30% máximo
Viscosidad	10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C)
Tiempo de secado	10 min

#### Preparación de la superficie

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura. Utilice papel periódico para proteger el área alrededor de la superficie a pintar. Use en áreas adecuadamente ventiladas.

#### Mezclado

Agite durante 2 minutos antes de aplicar y periódicamente durante la aplicación para lograr un acabado uniforme

#### Método de aplicación

Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical. Deje secar 10 min. antes de aplicar una segunda mano.

#### Limpieza del equipo

Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte. En caso de que la válvula se tape, utilice una aguja o alambre delgado y thinner para destaparla.

### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

