

VOLTECK



CÓDIGO: 40042 CLAVE: CDU-14-500

Metro de cordón dúplex flexible SPT 14 AWG en carrete 500 m

- Formado por 2 conductores de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC retardante a la propagación de la flama
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación
- Cable flexible resistente a dobleces
- *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



Especificaciones

Color	Blanco
Calibre	2 x 14 AWG
Número de hilos	41
Tensión máxima de operación	300 V
Consumo de corriente (60 °C / 75 °C/ 90 °C)	15 A / 20 A / 25 A
Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito	45° C / 50° C / 60° C / 75° C
Sección transversal*	2.08 mm ²
Espesor de aislamiento aproximado*	1.14 mm
Dimensiones promedio exteriores (ancho x alto)*	8.42 x 4.34 mm
Peso aproximado*	33.5 kg
Empaque individual	Carrete plástico de 500 m

Especificaciones

Inner	500
Pallet	13500

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

