

CÓDIGO: 40043 CLAVE: CDU-16-500

Metro de cordón dúplex flexible SPT 16 AWG en carrete 500 m

- Formado por 2 conductores de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC retardante a la propagación de la flama
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación
- · Cable flexible resistente a dobleces
- *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura





Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



Especificaciones	
Color	Blanco
Calibre	2 x 16 AWG
Número de hilos	26
Tensión máxima de operación	300 V
Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito	45° C / 50° C / 60° C / 75° C
Sección transversal*	1.31 mm²
Espesor de aislamiento aproximado*	1.14 mm
Dimensiones promedio exteriores (ancho x alto)*	7.65 x 3.95 mm
Peso aproximado*	23.6 kg
Empaque individual	Carrete plástico de 500 m
Inner	500

Especificaciones

Pallet 18000

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

