


VOLTECK CÓDIGO: 40044 CLAVE: CDU-12-300

Metro de cordón dúplex flexible SPT 12 AWG en carrete 300 m

- Formado por 2 cordones de 99.9% cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Cable flexible con baja emisión de humo y gases tóxicos



Especificaciones técnicas	
Número de hilos	65
Sección transversal*	3.31 mm ²
Dimensiones exteriores (ancho x alto)*	13.36 x 7.7 mm
Espesor de aislamiento*	2.41 mm
Temperatura máxima ambiente húmedo	45 °C
Temperatura máxima ambiente seco	50 °C
Temperatura máxima sobrecarga	60 °C
Temperatura máxima cortocircuito	75 °C
*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura	

Datos de empaque	
Empaque Individual: Carrete plástico de 300 m	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	300
Pallet	5400

Certificaciones y garantías

Cumple la norma NOM-063-SCFI

Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

