

VOLTECK CÓDIGO: 40044 CLAVE: CDU-12-300

Metro de cordón dúplex flexible SPT 12 AWG en carrete 300 m


- Formado por 2 cordones de 99.9% cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Cable flexible con baja emisión de humo y gases tóxicos



| Especificaciones técnicas | |
|---|----------------------|
| Número de hilos | 65 |
| Sección transversal* | 3.31 mm ² |
| Dimensiones exteriores (ancho x alto)* | 13.36 x 7.7 mm |
| Espesor de aislamiento* | 2.41 mm |
| Temperatura máxima ambiente húmedo | 45 °C |
| Temperatura máxima ambiente seco | 50 °C |
| Temperatura máxima sobrecarga | 60 °C |
| Temperatura máxima cortocircuito | 75 °C |
| *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura | |

| Datos de empaque | |
|---|----------|
| Empaque individual: Carrete plástico de 300 m | |
| Empaque logístico | Cantidad |
| Inner | 300 |
| Pallet | 5400 |

Certificaciones y garantías

Cumple la norma NOM-063-SCFI 

Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

