

**PRETUL** CÓDIGO: 23066 CLAVE: COMP-40LP

## Compresor lubricado, 40L, 3HP, horizontal, 127V, PRETUL

- Para uso en talleres, vulcanizadoras, trabajos de carpintería y pintura
- Arranque automático y manual
- Para manguera de 1/4", 3/8" y 1/2"



4.2 CFM @ 40 psi  
3.2 CFM @ 90 psi  
**Flujo de aire**

**40 Litros**  
**Capacidad del tanque**

**3 HP | 2 HP**  
**Potencia máxima | nominal**

**116 psi (800 kPa)**  
**Presión máxima de operación**

Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	4

**Certificaciones y garantías**

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Especificaciones técnicas	
Presión máxima de operación	116 psi (800 kPa)
Potencia máxima	3 HP
Potencia nominal	2 HP
Capacidad del tanque	40 L
Flujo de aire	4.2 CFM @ 40 psi   3.2 CFM @ 90 psi
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	12 A
Material del embobinado de motor	Aluminio
Velocidad	3,450 rpm
Nivel máximo de ruido	90 dBA
Tipo de aceite	Monogrado SAE 30
Tipo	Monofásico
Largo del cable de alimentación	1.3 m
Dimensiones (Base x Alto x Ancho)	36 x 64 x 64 cm
Peso en vacío	26 kg

**Incluye**

1 Botella de 250 ml de aceite monogrado SAE30

