TRUPER expert



CÓDIGO: 10070 CLAVE: BOAP-1

Bomba periférica 1HP, altura máx 70m, uso agrícola, EXPERT

- Ofrece mayor altura. Se utiliza cuando se requiere subir el agua a lugares altos
- Recomendada para bombear agua limpia (sin partículas abrasivas)







1 HP Potencia



Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones			
Potencia	1 HP		
Altura máxima	70 m		
Flujo máximo	50 L/min		
Material del embobinado de motor	Cobre		
Material del impulsor	Latón		
Profundidad máxima de succión	8 m		
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas		
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz		
Temperatura máxima del líquido	40 °C		
Consumo	10.4 A		
Velocidad	3,450 rpm		
Grado de protección	IPX4		
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT		
Clavija	No		
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	14 x 18 x 31 cm		
Peso	10 kg		

Especificaciones		
Empaque individual	Caja	
Pallet	90	
Inner	1	

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101726	TORD-BOAP	Kit de empaque y tornillo de drenaje p/bombas periféricas

Imágenes complementarias





Imágenes complementarias

Recomendaciones



Instalar las bombas en lugares cubiertos.



Secos y bien ventilados.



En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.



Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.



Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 10.4 kg (22.9 lb)



Imágenes complementarias

