



TRUPER



CÓDIGO: 16914 CLAVE: CEP-15X-2

**Cepillo de piso 15", 2-1/2 HP**

- Cabezal con 3 cuchillas de corte
- Mesa fabricada de hierro fundido
- Escala de profundidad de corte
- Profundidad máxima de cepillado 3/16" (4.7 mm)
- Velocidad del cabezal: 5,000 r/min

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

Potencia nominal	2 1/2 HP (1,860 W)
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz
Consumo	13 A
Espesor máximo de corte	6" (15 cm)
Ancho máximo de corte	15" (38 cm)
Profundidad máxima de cepillado	3/16" (4.7 mm)
Velocidad de corte	15,000 cpm
Velocidad del cabezal	5,000 r/min
Velocidad del motor	3,450 r/min
Velocidad de avance	4.8 m/min - 6 m/min
Diámetro de cabezal de corte	2 7/8" (73 mm)
Mesa de trabajo	18" (45 cm) x 16" (40 cm)
Dimensiones del cepillo	61 cm x 81 cm x 109 cm
Ciclo de trabajo	120 minutos de trabajo x 30 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	230 kg

## Refacciones

Código	Clave	Descripción
16548	CU-CEP-15X	Caja con 3 cuchillas HSS para cepillo de piso CEP-15X

## Imágenes complementarias



**CABEZAL DE CORTE**  
3 Cuchillas



**VELOCIDAD DE CORTE**  
15 000 cortes / min



**ANCHO MÁXIMO DE CORTE**  
15" (375 mm)



**ESPESOR MÁXIMO DE CORTE**  
6" (150 mm)



**PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CEPILLADO**  
3/16" (5 mm)



**CICLO DE TRABAJO**  
120 min de trabajo por  
30 min de descanso.  
Máximo diario 6 horas.

## Accesorios:

- |   |  |
|---|--|
| 1 Campana para extracción de aserrín                          | 4 Llaves allen de 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm            |
| 1 Volante   | 2 Extensiones de hierro fundido para mesa de trabajo |
| 1 Manija para volante   | 1 Manija M8 tipo T                                   |
| 1 Calibrador de cuchillas                                     | 2 Ruedas fijas                                       |
| 1 Rodillo de retorno  | 1 Conjunto de rueda móvil                            |
| 2 Patas con tuerca  |  |
| 8 Tornillos allen cilíndricos con arandelas planas de presión |  |
| 3 Tornillos M8 x 50 mm allen cilíndricos                      |  |