

CÓDIGO: 15002 CLAVE: BOS-3/4LPX

Bomba sumergible cubierta aluminio, agua limpia, 3/4HP, TRUPER

- · Para desagüe e inundaciones
- Uso en cisternas, fuentes, albercas y circulación de agua







Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones	
Potencia	3/4 HP
Altura máxima	26 m
Flujo máximo	108 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Aluminio
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	8.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	3.5 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" NPT)
Largo de cable	10 m

Especificaciones	
Clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	36 cm x 15 cm
Peso	9.5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2
Pallet	48

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Cuerda

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101946	CONE-BOSM	Kit de conector y empaque p/bombas sumerg. metálicas, TRUPER

Imágenes complementarias





Imágenes complementarias

Funcionamiento Curva de rendimiento Para una mejor selección de Cuerda acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre Flotador Altura y Flujo que brinda cada uno de los modelos. Suministro ALTURA (m) de agua USO RECOMENDADO Para: -Desagües -Fuentes -Albercas Succión de BOS-3/4LPX partículas

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 10.08 kg (22.2 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 2 piezas Peso: 20.62 kg (45.5 lb)

