

CÓDIGO: 15003 CLAVE: BOS-1LPX

Bomba sumergible cubierta aluminio, agua limpia, 1 HP, TRUPER

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en cisternas, fuentes, albercas y circulación de agua







Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones	
Potencia	1 HP
Altura máxima	33 m
Flujo máximo	117 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Aluminio
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	10.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	3.5 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" NPT)
Largo de cable	10 m

Especificaciones		
Clavija	Sí	
Dimensiones (Alto x Diámetro)	37 cm x 17 cm	
Peso	11 kg	
Empaque individual	Caja	
Inner	1	
Master	2	
Pallet	52	

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 43.8 cm (17 1/4") Ancho: 18 cm (7") Largo: 22.2 cm (8 3/4") Peso: 11.58 kg (25.53 lb)
Master	Medidas: Alto: 46 cm (18") Ancho: 24.3 cm (9 1/2") Largo: 38 cm (15") Peso: 23.62 kg (52.07 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Cuerda

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101946	CONE-BOSM	Kit de conector y empaque p/bombas sumerg. metálicas, TRUPER

Imágenes complementarias





Funcionamiento Curva de rendimiento Para una mejor selección de Cuerda acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre Flotador Altura y Flujo que brinda cada uno de los modelos. Suministro ALTURA (m) de agua USO RECOMENDADO Para: -Desagües -Fuentes -Albercas Succión de BOS-1LPX partículas



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 11.58 kg (25.53 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 2 piezas **Peso:** 23.62 kg (52.07 lb)