


TRUPER




CÓDIGO: 14359 CLAVE: GEN-100X

Generador portátil 10 kW motor a gasolina, TRUPER


- Motor de 18 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Bobinado de cobre
- Alta potencia con bajo consumo de gasolina
- 28 L de capacidad del tanque de gasolina para 5 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque eléctrico (batería incluida)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- La potencia del motor disminuye un 3.5% por cada 305 m (1000 ft) arriba de 2100 m (6890 ft) sobre el nivel del mar
- Cubierta en receptáculos a prueba de polvo
- Doble puerto de USB de carga rápida
- Indicador de bajo nivel de aceite
- Voltímetro digital



Motor OHV




Sensor de nivel bajo de aceite



MAP Sensor, compensador de altura




Protección de sobrecarga



Arranque eléctrico (batería incluida)



Fácil almacenamiento y transporte con mango abatible y ruedas



Duración del tanque a trabajo continuo

Certificaciones y garantías



Especificaciones

| ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR | |
|---|---|
| Potencia máxima al arranque | 12,000 W |
| Potencia máxima de operación | 10,000 W |
| Tensión / Frecuencia | 127 V - 220 V / 60 Hz |
| Consumo máximo | 33 A por fase |
| Número de fases | 3 |
| Nivel de ruido | 97 dB @ 4 m |
| ESPECIFICACIONES DEL MOTOR | |
| Potencia | 18 HP |
| Cilindrada del motor | 680 cc |
| Velocidad sin carga del motor | 3,750 rpm |
| Tipo de pistón | Doble en V |
| Duración del tanque a trabajo continuo | 5 h = 28 L de combustible |
| Tipo de enfriamiento | Aire |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) no incluye manubrio | 71 x 74 x 62 cm |
| Dimensiones de la rueda | 10" (25 cm) x 2 1/2" (6.5 cm) |
| Ciclo de trabajo continuo a potencia normal | 30 minutos de descanso por tanque consumido |
| Peso | 137 Kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 1 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- 1 Bolsa de tornillería
- 2 Llaves de arranque
- 1 Llave para bujía

Incluye

- 1 Llave españolas
- 1 Embudo

Imágenes complementarias

Páneles de control GEN-100X



USOS RECOMENDADOS



USO EN DIVERSOS APARATOS

