

TRUPER CÓDIGO: 16889 CLAVE: TPN-776X-2

Llave (pistola) de impacto neumática 3/4", ind, TRUPER


- Carcasa de aluminio pulido
- Materiales internos en acero al cromo níquel molibdeno, mayor tiempo de vida útil
- Ideal para procesos de MRO (mantenimiento, reparación y operación) en diferentes sectores industriales y servicios generales



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	4
Pallet	160



Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper



Especificaciones técnicas	
Cuadro	3/4" (19 mm)
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Velocidades	3 reversibles
Golpes por minuto	900 gpm
Consumo nominal	6 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Entrada de aire	3/8" NPT
Diámetro interno de la manguera	1/2" (13 mm)
Capacidad de tornillos	3/4" (19 mm)
Torque máximo	750 lb-ft (1,017 Nm)
Ciclo de trabajo	Continuo (lubricar constantemente)
Peso	4.3 kg

Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
19238	UNI-LL-1/4	Filtro y regulador de aire con módulo de lubricación, TRUPER

