

CÓDIGO: 16885 CLAVE: TPN-722-2

Llave (pistola) de impacto neumática 3/8", TRUPER

- Impulsor de cuadro 3/8" con anillo de fricción para cambio rápido de dados
- Mecanismo Rocking Dog, un golpe en cada giro de la embocadura, para trabajos ligeros
- 9 velocidades reversibles para mayor control de torque
- Se recomienda utilizar con mangueras de diámetro interno 3/8"
- Para garantizar la eficiencia y durabilidad de la herramienta, coloque una unidad de mantenimiento (FRL)
- Compatible con filtro y regulador de presión de aire con módulo de lubricación modelo UNI-LL-1/4, marca Truper®
- Materiales internos en acero al cromo molibdeno
- Carcasa de aluminio pulido y gatillo de accionamiento





dro Mecanismo Rocking dog

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Cuadro	3/8"
Velocidad sin carga	10,000 rpm
Golpes / min.	850 gpm
Consumo nominal	2.5 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Máximo torque	75 lb/ft (102 Nm)
Entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de la manguera	3/8" (10 mm)
Capacidad de tornillos	1/2" (13 mm)
Desalojo de aire	Superior

Especificaciones	
Dimensiones (alto x largo)	9 x 15 cm
Ciclo de trabajo	Continuo (lubricar constantemente)
Peso	0.9 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	800

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias





Ficha Técnica

Imágenes complementarias

