

**TRUPER** CÓDIGO: 11188 CLAVE: TPN-876-2

## Rectificador neumático 1/4" recto, TRUPER

- Carcasa de aluminio pulido
- Herramienta multifuncional para pulidos, esmerilados, cortes y desbastes
- Sistema de bloqueo para cambio rápido de accesorios, reduciendo los tiempos de operación y ajuste



**1/4"**  
Mordaza

**22,000-25,000 rpm**  
Velocidad sin carga

**2.5 CFM @ 90 psi**  
Consumo nominal

Especificaciones técnicas	
Mordaza	1/4"
Diámetro máximo para accesorios	17 mm
Velocidad sin carga	22,000 - 25,000 rpm
Consumo nominal	2.5 CFM @ 90 psi (6 bar)
Conexión de entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de manguera	3/8" (10 mm)
Desalojo de aire	Frontal
Nivel de vibración	< 2.5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de ruido	92 dB
Dimensiones (Alto x Largo)	6 x 13 cm
Ciclo de trabajo	Continuo (lubricar constantemente)
Peso	0.35 kg

Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	4
Pallet	1,080

**Certificaciones y garantías**

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

**Incluye**

1 Llave de 17.5 mm (11/16")
-----------------------------

**Refacciones y accesorios**

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
19238	UNI-LL-1/4	Filtro y regulador de aire con módulo de lubricación, TRUPER

