

TRUPER

CÓDIGO: 16888 CLAVE: TPN-886-2

Matraca de impacto neumática 3/8", TRUPER

- Carcasa de aluminio pulido
- Materiales internos de acero al cromo manganeso titanio, mayor tiempo de vida útil
- Entrada de aire 1/4" NPT
- Máximo torque 50 lb·ft (68 Nm)
- Desalojo de aire frontal
- Cuadro con auto-retenedor tipo bola
- Regulador de aire integrado
- Selector de giro reversible



Cuadro

Certificaciones y garantías**Especificaciones**

Cuadro	3/8"
Velocidad sin carga	150 rpm
Consumo nominal	3 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Máximo torque	50 lb·ft (68 Nm)
Conexión de entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de manguera	3/8" (10 mm)
Desalojo de aire	Frontal
Dimensiones (alto x largo)	5 cm x 27 cm
Ciclo de trabajo	Continuo (Lubrique constantemente)
Peso	1.1 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	768
Inner	1

Especificaciones

Master

4

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

