TRUPER



Bomba presurizadora 1/3 HP, con sensor regulable, TRUPER

- Incrementa y mantiene la presión al detectar suministro de agua
- Bajo consumo de energía
- Compacta y silenciosa











presión

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones	
Tomas simultáneas de agua	3
Potencia	1/3 HP
Presión máxima	17 psi
Presión ajustable	9, 11 y 12 m
Flujo máximo	60 L/min
Altura máxima	12 m
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Polipropileno
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	80° C
Consumo	2 A
Velocidad	3,600 rpm
Grado de protección	IP44
Diámetro de Entrada / Salida	3/4" NPT

Especificaciones	
Clavija	Sí
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	16 x 26 x 17 cm
Peso	5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	192

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master	Medidas: Alto: 17.3 cm (6 3/4") Ancho: 35.8 cm (14") Largo: 45 cm (17 3/4") Peso: 19.54 kg
	(43.08 lb)

Empaque IndividualMedidas: Alto: 15.2 cm (6") Ancho: 16.7 cm (6 1/2") Largo: 21.6 cm (8 1/2") Peso: 4.74 kg

(10.45 lb)

País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

Conexiones de entrada y salida de agua


Imágenes complementarias





Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 piezas **Peso:** 19.54 kg (43.08 lb)

