


PRETUL

CÓDIGO: 20646 CLAVE: CAP-5NB

Carretilla 5.5 ft3, gris, neumática, bastidor tubular,PRETUL

**HECHO
EN
MÉXICO**

Bastidor **3**
Componentes



- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas
- Concha de lámina espesor 0.7 mm
- Bastidor tubular calibre 18 (1.21 mm)
- Soportes de uso ligero

Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	5.5 ft ³ (156 L) / 2.8 ft ³ (80 L)
Medidas de la concha	27" (69 cm) x 36 1/2" (93 cm) x 11" (28 cm)
Medidas de llanta	3" (8 cm) x 14" (36 cm)
Resistencia de carga	250 kg
Puente con un tornillo	Calibre 16 (1.5 mm)
Soporte	Calibre 16 (1.5 mm)
Inner	1
Pallet	50

País de origen**Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER****Refacciones**

Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11868	R	Rin, eje y baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
11870	E	Eje corto para carretillas 1 llanta EXPERT, TRUPER y PRETUL
11876	J-CH	Chumaceras para carretillas de 1 llanta EXPERT/TRUPER/PRETUL
19784	BAS-2B	Juego de 2 baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
20632	SL-45/50-GP	2 soportes calibre 16 para carretillas grises PRETUL
20635	RT-GP	Puente 250 kg para carretillas concha gris PRETUL
20637	JSD-45/50P	2 tirantes calibre 18 para carretillas PRETUL
20638	JT-GP	Tornillería, chumaceras y eje para carretillas grises PRETUL
20641	TB-45/50P	Bastidor tubular calibre 18 para carretillas PRETUL
22655	CANPB	Caja c/llanta neumática y acc. p/carretilla gris PRETUL
25006	RN-P	Llanta completa neumática 14", incluye eje y baleros, PRETUL
25008	N-P	Llanta neumática 14", sin cámara, PRETUL
25010	CO-5P	Concha para carretilla CAP-5NB, PRETUL

Imágenes complementarias

RESISTENCIA DE CARGA

PRETUL CONCHA GRIS
250 kg SOPORTES DE USO LIGERO



PUENTE

Calibre 16 (1.5 mm)
Un tornillo



SOPORTE

Calibre 16 (1.5 mm)

34 mm



3"
(7 cm)



14"
(35 cm)

CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS PRETUL



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional




VENTAJAS


- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

Imágenes complementarias

Capacidad



Sólidos 5.5 ft³ (156 L)



Líquidos 2.8 ft³ (80 L)

EMPAQUE INDIVIDUAL



Contenido	Medidas: Alto x Ancho x Largo	Peso
Caja	18 cm (7") x 45 cm (17.7") x 39.8 cm (15.7")	5.8 kg (12.8 lb)
Bastones	12.5 cm (5") x 3.2 cm (1.3") x 138.5 cm (54.5")	2.59 kg (5.7 lb)

