


# PRETUL



CÓDIGO: 26034 CLAVE: GEN-25P

## Generador portátil 2.5 kW motor a gasolina, PRETUL


- Motor de 6.5 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- 15 L de capacidad del tanque de gasolina para 6 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- La potencia del motor disminuye un 3.5% por cada 305 m (1000 ft) arriba de 2100 m (6890 ft) sobre el nivel del mar
- Puertos USB tipo A y C
- Voltímetro electromecánico
- Bobinado de aluminio



Motor OHV



Sensor de nivel bajo de aceite



MAP Sensor, compensador de altura



Protección de sobrecarga



Arranque manual (cuerda retráctil)



Duración del tanque a trabajo continuo

### Certificaciones y garantías



## Especificaciones

### ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

<b>Potencia máxima al arranque</b>	2,800 W
<b>Potencia máxima de operación</b>	2,500 W
<b>Tensión / Frecuencia</b>	120 - 240 V / 60 Hz
<b>Corriente de arranque</b>	21 A (10 A por fase)
<b>Número de fases</b>	2
<b>Nivel de ruido</b>	67 dB @ 7 m
<b>Temperatura ambiente máxima admisible</b>	40° C
<b>Temperatura ambiente mínima admisible</b>	-5° C
<b>Altura sobre el nivel del mar</b>	0 a + 2,600 m
<b>Clasificación térmica o calentamiento admisible</b>	F

### ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

<b>Potencia</b>	6.5 HP
<b>Cilindrada del motor</b>	196 cc
<b>Velocidad sin carga del motor</b>	3,750 rpm
<b>Capacidad del tanque de gasolina</b>	15 L
<b>Arranque</b>	Manual (cuerda retráctil)
<b>Duración del tanque a trabajo continuo</b>	6 h = 15 L de combustible
<b>Tipo de enfriamiento</b>	Aire
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	43 cm x 44 cm x 59 cm
<b>Ciclo de trabajo continuo a potencia normal</b>	60 minutos de descanso por tanque consumido
<b>Peso</b>	37 Kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	8

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 45 cm (17 3/4") Ancho: 45.2 cm (17 3/4") Largo: 61 cm (24") <b>Peso:</b> 38.7 kg (85.32 lb)
---------------------------	---

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

1 Clavija para 120 V c.a.

**Incluye**

1 Llave para bujía

**Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)**

Código	Clave	Descripción
23003	CB-GRUPO9	Bolsa con 2 carbones d/repuesto p/generadores Grupo 9,PRETUL
28212	CB-GEN-25P	Carburador para generador a gasolina GEN-25P, PRETUL

**Imágenes complementarias****Páneles de control GEN-25P****USOS RECOMENDADOS**

CAMPAMENTOS



EMERGENCIA



DOMÉSTICO

**USO EN DIVERSOS APARATOS**

1 500 W

25W x4  
100 W

120 W



500 W

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 38.98 kg (85.9 lb)