

CÓDIGO: 26035 CLAVE: GEN-55P

# Generador portátil 5.5 kW motor a gasolina, PRETUL

- Motor de 13 HP, OHV (Over Head Valve Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Bobinado de cobre
- 25 L de capacidad del tanque de gasolina para 5.5 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque eléctrico (batería incluida) / manual (cuerda retráctil)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- La potencia del motor disminuye un 3.5% por cada 305 m (1000 ft) arriba de 2100 m (6890 ft) sobre el nivel del mar
- Puertos USB tipo A y C
- Voltímetro electromecánico



Motor OHV



Sensor de nivel bajo de aceite



MAP Sensor, compensador de altura



Protección de sobrecarga



Arranque eléctrico (batería incluida)



Fácil almacenamiento y transporte con mangos abatibles y ruedas



Arranque manual (cuerda retráctil)



Duración del tanque a trabajo continuo

#### Certificaciones y garantías



#### **Especificaciones**

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR		
Potencia máxima al arranque	6,600 W	
Potencia máxima de operación	5,500 W	
Tensión / Frecuencia	120 - 240 V / 60 Hz	
Corriente de arranque	45 A (22 A por fase)	
Número de fases	2	
Nivel de ruido	74 dB @ 7 m	
Temperatura ambiente máxima admisible	40° C	
Temperatura ambiente mínima admisible	-5° C	
Altura sobre el nivel del mar	0 a + 2,600 m	
Clasificación térmica o calentamiento admisible	F	
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR		
Potencia	13 HP	
Cilindrada del motor	389 cc	
Velocidad sin carga del motor	3,750 rpm	
Capacidad del tanque de gasolina	25 L	
Arranque	Eléctrico (batería incluida) y manual (cuerda retráctil)	
Duración del tanque a trabajo continuo	5.5 h = 25 L de combustible	
Tipo de enfriamiento	Aire	
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	68 cm x 59 cm x 68 cm	
Dimensiones de la rueda	8" (20 cm) x 64 mm	
Ciclo de trabajo continuo a potencia normal	60 minutos de descanso por tanque consumido	
Peso	83 Kg	
Empaque individual	Caja	
Inner	1	
Pallet	4	

#### **Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**

**Empaque Individual**Medidas: Alto: 55.5 cm (21 3/4") Ancho: 52.5 cm (20 3/4") Largo: 81.5 cm (32") Peso: 86 kg (189.60 lb)

#### País de origen

#### Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

#### Incluye

- 4 Clavijas para 120 V c.a.
- 1 Clavija para 240 V c.a.
- 1 Llave de encendido
- 1 Llave para bujía
- 2 Ruedas

#### Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
23004	CB-GRUPO10	Bolsa con 2 carbones d/repuesto p/generadores Grupo10,PRETUL
28213	CB-GEN-55P	Carburador para generador a gasolina GEN-55P, PRETUL

#### Imágenes complementarias



#### Páneles de control GEN-55P



#### Imágenes complementarias

# Ruedas de eje lateral





## **USOS RECOMENDADOS**







#### **USO EN DIVERSOS APARATOS**










#### **EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 89.5 kg (197.3 lb)

## Imágenes complementarias

