

# TRUPER



## Certificaciones y garantías



## Especificaciones

|                                            |                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Corriente alterna</b>                   | 250 A                                                               |
| <b>Rango de corriente</b>                  | 110 V, 1 Fase CA (60 a 130 A CA)   220 V, 2 Fase CA (90 a 180 A CA) |
| <b>Alimentación</b>                        | 110 V / 66 A / 60 Hz   220 V / 46 A / 60 Hz                         |
| <b>Voltaje de circuito abierto</b>         | 110 V (50 V CA) , 220 V (50 V CA)                                   |
| <b>Potencia</b>                            | 110 V (7.3 kVA) , 220 V (10 kVA)                                    |
| <b>Dimensiones (Base x Altura x Fondo)</b> | 24 x 35 x 36 cm                                                     |
| <b>Ciclo de trabajo</b>                    | 10% (1 minuto de trabajo por 9 minutos descanso)                    |
| <b>Empaque individual</b>                  | Caja                                                                |
| <b>Inner</b>                               | 1                                                                   |

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

| Código | Clave    | Descripción                                                  |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 24349  | CAB-300P | Cables con pinzas para soldadoras de arco y ADA-SOLT, PRETUL |

CÓDIGO: **13107** CLAVE: **SOT-250CL**

## Soldadora arco eléctrico compacta, 250 A, Latam, Truper

- Equipo convencional y tradicional: proceso simple de soldadura con electrodo por arco eléctrico (SMAW)
- Doble voltaje de alimentación: 1 Fase (**110 V**) | 2 Fases (**220 V**)
- Rango de corriente (CA): 1 Fase (**60 - 130 A**) | 2 Fases (**90 - 180 A**)
- Bornes de cambio rápido: 5/16"



SMAW

## Imágenes complementarias

